

TEMPLATE TEXTE 2

DIFFICULTÉS ★★★★★

PRÉPARATION ★★★★★

POSITION DU TEMPLATE: RIGHT

TEMPLATE
TUTORIEL
1.2

DÉVELOPPER SES TEMPLATES

J'ai besoin de

NOM DE L'ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

Titre (texte)

LIEN VERS MON TITRE ☒

Le titre est **propre** à chaque entité géographique, quel est le champs dans ma donnée ?

A1. {{nom_geographique}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud

Paragraphe (texte)

LIEN VERS MON TEXTE ☒

Le texte est **propre** à chaque entité, quel est le champs dans ma donnée ?

B1. {{champs_texte}}

Le texte est **identique** à chaque entité :
B2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

OPTIONS

POUR CHAQUE ÉLÉMENT, IL EST NÉCESSAIRE DE CHOISIR UNE OPTION PARMI CELLES PROPOSÉES

Caractéristique 1: Lorem ipsum dolor
Caractéristique 2: Lorem dolor
Caractéristique 3: Ipsum dolor

Caractéristique (texte)

LIEN VERS MON TEXTE ☒

Caractéristique 1:

Le texte est **propre** à chaque entité, quel est le champs dans ma donnée ?

C1. {{champs_caractéristique1}}

Le texte est **identique** à chaque entité :

C2. Lorem ipsum dolor

Caractéristique 2:

Le texte est **propre** à chaque entité, quel est le champs dans ma donnée ?

D1. {{champs_caractéristique2}}

Le texte est **identique** à chaque entité :

D2. Lorem ipsum dolor

Caractéristique 3:

Le texte est **propre** à chaque entité, quel est le champs dans ma donnée ?

E1. {{champs_caractéristique1}}

Le texte est **identique** à chaque entité :

E2. Lorem ipsum dolor

Je configure mon template

• Ouvrir le fichier `template.texte_2.mst` à l'aide d'un éditeur de texte (*Notepad++*)

• À la ligne 5, insérez l'option **A1** pour configurer le titre :

```
<h3 class="title-feature ">A1</h3>
```

• À la ligne 7, insérez l'option **B1** ou **B2** pour configurer le paragraphe :

```
<div class="text-feature">B1 ou B2</div>
```

• À la ligne 10, remplacez "Caractéristique 1" par le nom de votre attribut et insérez l'option **C1** ou **C2** pour configurer le texte :

```
<b>Caractéristique 1:</b> C1 ou C2</br>
```

• À la ligne 11, remplacez "Caractéristique 2" par le nom de votre attribut et insérez l'option **D1** ou **D2** pour configurer le texte :

```
<b>Caractéristique 2:</b> D1 ou D2</br>
```

• À la ligne 12, remplacez "Caractéristique 3" par le nom de votre attribut et insérez l'option **E1** ou **E2** pour configurer le texte :

```
<b>Caractéristique 3:</b> E1 ou E2</br>
```

• Pour personnaliser la couleur du template (titre et bouton), insérez le code #HEX de votre couleur à la ligne 22 :

```
:root {  
  --mycolor: #1D1B35;  
}
```

IMPORTANT !

Pour que le template fonctionne, pensez à paramétrer votre fichier de configuration `config.xml` comme ceci :

```
<layer id="xx" name="xx"  
  informat="application/vnd.ogc.gml"  
  ... >  
  <template url="montemplate.mst"></template>  
</layer>
```